

BOTOES DE COMANDO E SINALIZAÇÃO



Botões de comando e sinalização

Diâmetro 22 mm

Conjunto completo

Linha plástica - 3SB32 Linha metálica - 3SB36









Botão de cor	nando	Tipo
1NA	Preto	3SB3 02-0AA11
1NA + 1NF	Preto	3SB3 01-0AA11
1NA	Verde	3SB3 02-0AA41
1NA + 1NF	Verde	3SB3 01-0AA41
1NF	Vermelho	3SB3 03-0AA21
1NA	Amarelo	3SB3 02-0AA31

Botão cogumelo com retença	Tipo	
1NF	3SB3□ 03-1CA21	
1NA + 1NF	3SB3□ 01-1CA21	
Comutador com retenção	Тіро	
2 posições 1NA	Preto	3SB3□ 02-2KA11
3 posições 1NA, 1NA	Preto	3SB3□ 10-2DA11

Sinalizador - Visor liso		Tipo
110 VCA, led integrado	Vermelho Verde Amarelo	3SB3 48-6AA20 3SB3 48-6AA40 3SB3 48-6AA30
230 VCA, led integrado	Vermelho Verde Amarelo	3SB3□ 52-6AA20 3SB3□ 52-6AA40 3SB3□ 52-6AA30

Frontal

Linha plástica - 3SB300 Linha metálica - 3SB350














Botão de comando T			Tipo	Botão de comando iluminado			Tipo					
Cores:	Preto Verde Azul	11 41 51	Vermelho Amarelo Branco	21 31 61	3SB3 0-0-0AA (completar o tipo com na cor desejada)	Cores:	Vermelho Amarelo Incolor	21 31 71	Verde Azul	4 1	3SB3 □1-0AA□□ (completar o tipo com na cor desejada)	
												_
Botão de	comando	com tecl	a saliente		Tipo	Botão de	comando co	m tecla s	aliente ilumii	nado	Tipo	
Cores:	Preto Verde	11 41	Vermelho Amarelo	2 1 3 1	3SB3 □ 0-0BA □ (completar o tipo com	Cores:	Vermelho Amarelo	21 31	Verde Azul	4 1 5 1	3SB3 1-0BA (completar o tipo com	

Botão de comando com tecla sa	iente	Tipo	Botão de comando com tecl	a saliente iluminado	Tipo		
Cores: Preto 11 Verde 41 Azul 51	Vermelho 21 Amarelo 31 Branco 61	3SB3 □ 0-0BA □ (completar o tipo com na cor desejada)	Cores: Vermelho 21 Amarelo 31 Incolor 71	Azul 51	3SB3 □1-0BA□□ (completar o tipo com na cor desejada)		
Botão cogumelo (Ø40 mm) (puxar para destravar)	Тіро	Botão cogumelo (Ø40 mm)	Tipo	Botão cogumelo sinalizado Ø40mm (puxar para destravar)	Tipo		
Com retenção Vermelho Preto	3SB3□ □0-1CA21 3SB3□ □0-1CA11	Impulso Verme Preto	lho 3SB3 0-1GA21 3SB3 0-1GA11	Com retenção Vermelho Suporte para 3 elementos	3SB3□ □1-1CA21		
Botão cogumelo (Ø40 mm) (destravamento giratório)	Tipo	Botão cogumelo (Ø40 mm) (destravamento por chave)	Tipo	Sinalizador - Visor liso	Tipo		
Com retenção Vermelho	3SB3□ □0-1HA20	Com retenção Verme com 2 chaves	lho 3SB3□ □0-1BA20	Cores: Vermelho 2 0 Verde 4 0 Amarelo 3 0 Azul 5 0 Branco 6 0 Incolor 7 0	(completar o tipo com		
Comutador	T:	Comutador sinalizado	Tipo	0	T:		
Com retenção 2 posições Preto 3 posições Preto	Tipo 3SB3 0-2KA11 3SB3 0-2DA11	Com retenção: 2 posições 3 posições	3SB3	Comutador por chave Com retenção: 2 posições Preto 3 posições Preto	Tipo 3SB3 0-4AD11 3SB3 0-4DD11		
Com impulso 2 posições Preto 3 posições Preto	3SB3□ □0-2LA11 3SB3□ □0-2EA11	Com impulso: 2 posições 3 posições Cores: Vermelho Verde	3SB3	Com impulso: 2 posições Preto 3 posições Preto	3SB3 0-4BD01 3SB3 0-4ED01		

Elemento de contato







				- Institute 222 misgratu	
Blocos de contato			Tipo	Cores / Tensão de operação	Tipo
Contatos:	1NA 1NF 1NA +1NF 2NA 2NF	(ruptura positiva) (ruptura positiva) (ruptura positiva)	3SB34 00-0B 3SB34 00-0C 3SB34 00-0A 3SB34 00-0D 3SB34 00-0E	Cores: Vermelho B Verde C 110 VC/A Amarelo A Azul D 230 VC/A Branco E 24 VCA/CO	3SB34 00-1R

Botões de comando duplo 3SA8

Diâmetro 30 mm



Nota: São disponíveis outros produtos e acessórios, consulte-nos

Botões de comando duplo 3SB06

Diâmetro 30 mm



Descrição		Tipo
	otão duplo liga-desliga otão duplo liga-desliga	3SB06 01-7BG
e sinalização	Sinalização 110 V Sinalização 220 V	3SB06 01-7BH1 3SB06 01-7BH2
Caixa para Boto	eira	

Com um furo, permite uso de botões com diâmetro 30 mm

3SB06 01-0AC







BOTOES DE COMANDO E SINALIZAÇÃO



Botões e Sinalizadores 3SB6

Termoplástico 22mm

Unidades completas



Botão de comando modular sinalizado



Contatos	Cor	Tipo
1NA	Preto	3SB6130-0AB10-1BA0
1NF	Vermelho	3SB6130-0AB20-1CA0
1NA	Amarelo	3SB6130-0AB30-1BA0
1NA	Verde	3SB6130-0AB40-1BA0
1NA	Azul	3SB6130-0AB50-1BA0
1NA	Branco	3SB6130-0AB60-1BA0
1NA	Azul	3SB6130-0AB50-1BA0

Contatos	Cor	24V AC/DC	110V AC/DC	220V AC
1NF	Vermelho	3SB6133-0DB20-1CA0	3SB6135-0DB20-1CA0	3SB6136-0DB20-1CA0
1NA	Amarelo	3SB6133-0DB30-1BA0	3SB6135-0DB30-1BA0	3SB6136-0DB30-1BA0
1NA	Verde	3SB6133-0DB40-1BA0	3SB6135-0DB40-1BA0	3SB6136-0DB40-1BA0
1NA	Azul	3SB6133-0DB50-1BA0	3SB6135-0DB50-1BA0	3SB6136-0DB50-1BA0
1NA	Branco	3SB6133-0DB60-1BA0	3SB6135-0DB60-1BA0	3SB6136-0DB60-1BA0





Sinaleiro monobloco



Contatos	Cor	Tipo
1NA + 1NF 1NA + 1NF 1NA + 1NF 1NA + 1NF 1NA + 1NF	Preto Vermelho Amarelo Verde Azul Branco	3SB6230-0AB10-1FA0 3SB6230-0AB20-1FA0 3SB6230-0AB30-1FA0 3SB6230-0AB40-1FA0 3SB6230-0AB50-1FA0 3SB6230-0AB60-1FA0

Cor	24V AC/DC	110V AC/DC	125V AC/DC	220V AC
Vermelho	3SB6213-6AA20-1AA0	3SB6215-6AA20-1AA0	3SB6210-6AB20-1AA0	3SB6216-6AA20-1AA0
Amarelo	3SB6213-6AA30-1AA0	3SB6215-6AA30-1AA0	3SB6210-6AB30-1AA0	3SB6216-6AA30-1AA0
Verde	3SB6213-6AA40-1AA0	3SB6215-6AA40-1AA0	3SB6210-6AB40-1AA0	3SB6216-6AA40-1AA0
Azul	3SB6213-6AA50-1AA0	3SB6215-6AA50-1AA0	3SB6210-6AB50-1AA0	3SB6216-6AA50-1AA0
Branco	3SB6213-6AA60-1AA0	3SB6215-6AA60-1AA0	3SB6210-6AB60-1AA0	3SB6216-6AA60-1AA0

Botão cogumelo Ø40mm



Comutadores com i	etençao
	3
	100







Contatos	Cor	Tipo
1NA	Preto	3SB6130-1BC10-1BA0
1NF	Vermelho	3SB6130-1BC20-1CA0
1NA	Amarelo	3SB6130-1BC30-1BA0
1NA	Verde	3SB6130-1BC40-1BA0
1NA	Azul	3SB6130-1BC50-1BA0
1NA	Branco	3SB6130-1BC60-1BA0

		100	(800 pc
Contatos	Pos.	Sem chave	Com chave
1NA 1NA; 1NA	2 pos. 3 pos.	3SB6130-2AA10-1BA0 3SB6130-2AL10-1NA0	3SB6130-4AA11-1BA0 3SB6130-4AL11-1NA0

	Contatos	Modelo	Tipo					
A0 A0	1NF 1NF 1NF	Girar Puxar Chave	3SB6130-1HB20-1CA0 3SB6130-1HA20-1CA0 3SB6130-1HD20-1CA0					

Botão de comando duplo (com ou sem indicação luminosa)



oco de	
ntato	- 4
	1





Contatos	Tensão	Tipo	Contatos	Tipo	Cor	24V AC/DC	110V AC/DC	220V AC
Sem indica	ação luminos	a	1NA	3SB6400-1AA10-1BA0	Vermelho	3SB6403-1BA20-1AA0	3SB6405-1BA20-1AA0	3SB6406-1BA20-1AA0
1NA; 1NF		3SB6130-3AA24-1MK0	1NF	3SB6400-1AA10-1CA0	Amarelo	3SB6403-1BA30-1AA0	3SB6405-1BA30-1AA0	3SB6406-1BA30-1AA0
				Verde	3SB6403-1BA40-1AA0	3SB6405-1BA40-1AA0	3SB6406-1BA40-1AA0	
Com indic	ação luminos	а			Azul	3SB6403-1BA50-1AA0	3SB6405-1BA50-1AA0	3SB6406-1BA50-1AA0
1NA; 1NF	24V AC/DC	3SB6133-3CA24-1MK0			Branco	3SB6403-1BA60-1AA0	3SB6405-1BA60-1AA0	3SB6406-1BA60-1AA0
1NA; 1NF	110V AC/DC	3SB6135-3CA24-1MK0						
1NA ; 1NF	220V AC	3SB6136-3CA24-1MK0						







BOTOES DE COMANDO E SINALIZAÇÃO



Botões e Sinalizadores 3SB6

Termoplástico 22mm

Frontais

Frontal Botão comando mo			otão de comando sinalizado	Frontal Botão cogumelo Ø40mm	
Cor	Tipo	Cor	Тіро	Cor	Tipo
Preto	3SB6030-0AB10-0YA0	Vermelho	3SB6031-0AB20-0YA0	Preto	3SB6030-1BC10-0YA0
Vermelho	3SB6030-0AB20-0YA0	Amarelo	3SB6031-0AB30-0YA0	Vermelho	3SB6030-1BC20-0YA0
Amarelo	3SB6030-0AB30-0YA0	Verde	3SB6031-0AB40-0YA0	Amarelo	3SB6030-1BC30-0YA0
Verde	3SB6030-0AB40-0YA0	Azul	3SB6031-0AB50-0YA0	Verde	3SB6030-1BC40-0YA0
Azul	3SB6030-0AB50-0YA0	Branco	3SB6031-0AB60-0YA0	Azul	3SB6030-1BC50-0YA0
Branco	3SB6030-0AB60-0YA0			Branco	3SB6030-1BC60-0YA0
Frontal Botão	o de emergência	Frontal	-	Frontal Comuta	ador PT

Frontal Botão de emergência VM Ø40mm		Frontal Comutador PT			Frontal Comu com chave	itador PT	50	
Modelo	Tipo	Modelo	Pos.	Tipo	Modelo	Pos.	Tipo	
Girar Puxar Chave	3SB6030-1HB20-0YA0 3SB6030-1HA20-0YA0 3SB6030-1HD20-0YA0	Pulsado Retenção Pulsado Retenção	2 pos. 2 pos. 3 pos. 3 pos.	3SB6030-2AB10-0YA0 3SB6030-2AA10-0YA0 3SB6030-2AM10-0YA0 3SB6030-2AL10-0YA0	Pulsado Retenção Pulsado Retenção	2 pos. 2 pos. 3 pos. 3 pos.	3SB6030-4AB01-0YA0 3SB6030-4AA11-0YA0 3SB6030-4AM01-0YA0 3SB6030-4AL11-0YA0	

Acessórios



Instruções de Montagem

